



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	Adaptador de comunicaciones Ethernet TCP/IP
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP
Método de acceso	De igual a igual Maestro/esclavo
Velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s
Medio de soporte de transmisión	Cable pares trenzados blindados

Complementario

Configuración de módulo	Servidor BOOTP para asignar parámetros IP
Topología	Multipunto, red en estrella
Puerto Ethernet	100BASE-TX
Número de dispositivos por segmento	0...32
Maximum cable distance between devices	1000 m sin repetidor
Direccionamiento	Dirección global única IEEE Usuario asignado a dirección IP
Estado de fallo	Prot. contra fallos
Parámetros de control	CRC-32
Alimentación	Desde base de E/S
Marcado	CE
Señalizaciones en local	Red Ethernet 10 Mbits/s (10T), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde Estado de la red Ethernet (ST), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde Módulo activo (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde Red Ethernet 10 Mbits/s (100T), estado 1 1 LED - tipo de cable: amarillo
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector RJ45 para 100BASE-TX
Peso del producto	0,07 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]JUL
Normas	CSA
Grado de protección IP	IP20
Tratamiento de protección	TC
Resistencia a descargas electrostáticas	4 kV contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz acorde a IEC 801-3
Temperatura ambiente de operación	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud de operación	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	18,300 cm
Paquete 1 Longitud	26,100 cm
Paquete 1 Peso	233,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,300 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------