

Scheda prodotto

Caratteristiche

170ENT11001

Modicon Momentum - Adattatore comunicazioni Ethernet TCP/IP - 10/100 Mbit/s



Presentazione

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo prodotto	Adattatore di comunicazione Ethernet TCP/IP
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
Metodo di accesso	Peer-to-peer Master/slave
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Mezzo supporto trasmissione	Cavo doppini a schermatura

Caratteristiche tecniche

Configurazione modulo	Server BOOTP per assegnare parametri IP
Topologia	Più derivazioni, rete a stella
Porta Ethernet	100BASE-TX
Numero di dispositivi per segmento	0...32
Maximum cable distance between devices	1000 m senza ripetitore
Indirizzamento	Indirizzo globale IEEE unico Utente indirizzo IP assegnato
Stato di guasto	Fail safe
Parametro di controllo	CRC-32
Alimentazione	Da base I/O
Marcatrice	CE
Segnalazione locale	1 LED (verde)rete Ethernet 10 Mbit/s (10T): 1 LED (verde)stato rete Ethernet (ST): 1 LED (verde)modulo attivo (RUN): 1 LED (giallo)rete Ethernet 10 Mbit/s (100T):
Collegamento elettrico	1 connettore RJ45 per 100BASE-TX
Peso prodotto	0,07 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL
Norme di riferimento	CSA
Grado di protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 kV contatto conforme a IEC 801-2 8 kV in aria conforme a IEC 801-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 5000 m

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare la possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,300 cm
Confezione 1: profondità	26,100 cm
Confezione 1: peso	233,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,300 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------