

COMPROBADOR DE TENSIÓN CA/CC HASTA 690 V

Número de artículo: 111434

Comprobador de tensión CA/CC 12 - 690 V, categoría de sobretensión CAT III 690 V, CAT IV 300 V. Prueba de continuidad con indicación óptica y acústica, prueba unipolar integrada, detección automática de polaridad, con pantalla LED. Gama de frecuencias 0 - 65 Hz, prueba rápida con una sola mano en tomas Schuko, protección de la punta de prueba, longitud del cable 1,2 m. Clase de protección IP 54, probado según EN61243-3:2014, pilas incluidas. Tamaño: 205x67x27 mm



Longitud (mm) 530 mm

Anchura (mm) 460 mm

Altura (mm) 165 mm

Peso (kg) 0,216 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	205 mm
prueba de continuidad	Sí
Memoria de valores instantáneos (retención de datos)	No
Categoría de medición	CAT IV
Alimentación	Battery
Longitud de la hoja	- mm
Ancho de la hoja	- mm
Tipo de prueba	2-polig
Indicación de tensión	LED
Rango de medición de la tensión	12 V - 690 V
Carga básica interna	No
La carga puede conectarse	No
Indicador de sentido de giro	No
Indicador de continuidad	Optical/acoustic
Rango de medición de resistencia	0 kOhm - 500 kOhm
Medición de la resistencia	- Ohm
	Sí
Detección de tensión sin contacto	No
Retroiluminación de la pantalla LC	No
Protección de la punta de prueba	Sí
Iluminación del punto de medición	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Apto para precipitaciones

| Sí

GTIN: 4021103114346

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de