

TESTEUR DE TENSION AC/DC JUSQU'À 690 V

Numéro d'article: 111434

Testeur de tension AC/DC 12 - 690 V, catégorie de surtension CAT III 690 V, CAT IV 300 V. Contrôle de continuité avec indication optique et acoustique, contrôle unipolaire intégré, détection automatique de la polarité, avec affichage LED. Plage de fréquence 0 - 65Hz, test rapide à une main sur les prises Schuko, protection contre les pointes de test, longueur de câble 1,2 m. Indice de protection IP 54, testé selon EN61243-3:2014, piles comprises dans la livraison. Taille : 205x67x27 mm

Longueur (mm) 530 mm

Largeur (mm) 460 mm

Hauteur (mm) 165 mm

Poids (kg) 0,216 kg



Attribut	Valeur
Longtemps	205 mm
test de continuité	Oui
Mémorisation de la valeur instantanée (Data Hold)	Non
Catégorie de mesure	CAT IV
Alimentation électrique	Battery
Longueur de la lame	- mm
Largeur de lame	- mm
Type de contrôle	2-polig
Indicateur de tension	LED
Plage de mesure de la tension	12 V - 690 V
Charge de base interne	Non
charge connectable	Non
Indicateur de sens de rotation	Non
Indicateur de continuité	Optical/acoustic
Plage de mesure de résistance	0 kOhm - 500 kOhm
Mesure de la résistance	- Ohm
Indicateur de phase unipolaire	Oui
Détection de tension sans contact	Non
Rétro-éclairage de l'affichage LC	Non
Protection de la pointe de test	Oui

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Éclairage du point de mesure
Utilisable en cas de précipitations

Non
Oui

GTIN: 4021103114346

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de