Bloc d’alimentation

NT-35-24



NT-35-24

Bloc d’alimentation

Numéro de produit: 72212001
Dimensions: 110 x 77 x 55 mm

Bloc d’alimentation pour le montage sur rail normalisé NS35. Tension d’entrée 85V à 264 V AC, tension de sortie 21,6 V -29 V DC. Puissance max. 15,2 W.

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Classe de protection:	II
Courant assigné:	0.63 Ampères
Tension d’entrée AC max.:	264 V
Tension d’entrée AC min.:	85 V
Sortie:	15.2 Watt

Dimensions

Largeur:	110 mm
Longueur:	77 mm
Hauteur:	55 mm
Poids:	0.08 kg

Propriétés mécaniques

Type d'accessoire:	autres

Sales Information

EAN:	4013902650477
Classe ETIM:	EC002498
Numéro de tarif des douanes:	85043180
Quantité de commande minimale:	1

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299