


## Kabelverschraubungen Progress® Messing



### Kurzes Anschlussgewinde Pg

#### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1000.07.080</b>       |
| EAN:                | 7611614105673            |
| Material            | Messing vernickelt       |
| Dichtung            | TPE                      |
| O-Ring              | NBR                      |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C           |
| Schutzart           | IP68 (bis 10 bar) / IP69 |
| NEMA Type rating    | 4X                       |
| Gewinde (G)         | Pg 7                     |
| Klemmbereich min.   | 6.5 mm                   |
| Klemmbereich max.   | 8.0 mm                   |
| Schlüsselweite      | 15 mm                    |
| Masswert (H)        | 17 mm                    |
| Gewindelänge (L)    | 6.0 mm                   |
| UL - Klemmbereich   | 7.0-8.0 mm               |
| Versand             | 50                       |
| Preisgruppe         | 500                      |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.