

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus

1419081
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, gris plata RAL 7001, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 2 m, Conector enchufable sin apantallar

Datos comerciales

Código de artículo	1419081
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1CDD
Clave de producto	AF1CDD
GTIN	4046356543422
Peso por unidad (incluido el embalaje)	131,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	135 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Estándar
Tipo de sensor	CANopen®
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Interfaces

Sistema bus	CANopen®/DeviceNet™
Tipo de señal/categoría	CANopen®
	DeviceNet™

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A
Medio de transmisión	Cobre

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Datos de conexión

Asignación de conexiones

Contacto Color (denominación de señal) Contacto (opcional)	1 (Hembra) SR (Pantalla)
	2 (Hembra) RD (V+)
	3 (Hembra) BK (V-)
	4 (Hembra) WH (CAN_H)

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

5 (Hembra) | BU (CAN_L)

Conectores

Conexión 1

Construcción

extremo de cable libre

Conexión 2

Ejecución

extremo de cable libre

Cable/línea

Longitud del cable

2 m

CANopen®/DeviceNet™, PUR, gris [923]

Esquema de dimensiones



UL AWM Style

21198 (80 °C/300 V)

Número de polos

4

Apantallado

sí

Tipo de cable

CANopen®/DeviceNet™, PUR, gris [923]

Diseño de conductores

2xAWG24/19+2xAWG22/19

Línea de señales AWG

24

Alimentación de tensión AWG

22

Sección de línea

2x 0,25 mm² (Línea de datos)

2x 0,34 mm² (Fuente de alimentación)

1x 0,34 mm² (Conductor de referencia)

Diámetro de conductor incl. aislamiento

1,95 mm ±0,05 mm (Línea de datos)

1,4 mm ±0,05 mm (Fuente de alimentación)

Diámetro exterior del cable

6,70 mm ±0,3 mm

Envoltura exterior, material

PUR

Envoltura exterior, color

gris plata RAL 7001

Material Conductor

Conductor Cu estañado

Material Aislamiento de conductor

PE espumado (Línea de datos)

PE (Fuente de alimentación)

Conductor individual, color

rojo-negro, azul-blanco

Cableado de pares

2 conductores como par

Cableado total

2 pares alrededor de un conductor de referencia en el centro como alma

Cubierta visual de pantalla

80 %

Resistencia de aislamiento

≥ 5 GΩ*km (Línea de datos)

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

	≥ 5 GΩ*km (Fuente de alimentación)
Impedancia característica	120 Ω ±10 % (con 1 MHz)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad)
Tensión de prueba Conductor/Conductor	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tensión de prueba Conductor/Pantalla	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	4 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	8 x D
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 70 mm, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s ² , Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C
Atenuación de pantalla	≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz)
	≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz)
	≤ 9,5 dB/km (A 125 kHz)
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
	según IEC 60754-1
Resistencia a las llamas	UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1)
	UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2)
	IEC 60332-1-2
	según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil)
	-20 °C ... 60 °C (En la instalación)
	-20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre)

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus




1419081

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12 x 1, recto

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus

1419081

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M12

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

 UL listado ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387	

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Cable de sistema de bus



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419081>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,371 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es