

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 50,0 MM², HÜLSENLÄNGE 20 MM, 50 STÜCK

Artikelnummer: 182226

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: Querschnitt 50
mm² | Länge ohne Isolation L2 20 mm | Gesamtlänge L1 36 mm |
d1 10,3 | d2 15 | S1 0,3 | S2 0,5 | Isolationsfarbe oliv | Gewicht pro
100 Stück ca. 0,35 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.:
50 Stück



Länge (mm)	210 mm
Breite (mm)	190 mm
Höhe (mm)	27 mm
Gewicht (kg)	0,00348 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	50 mm²
Hülsenlänge	20 mm
Gesamtlänge	36 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	0

GTIN: 4021103822265

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de