

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 50,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 20 MM, 50 UNIDADES

Número de artículo: 182226

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4
color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN
EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento
polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para
insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de hilo fino
evita daños y empalmes | Diseño: Sección 50 mm² | Longitud
sin aislamiento L2 20 mm | Longitud total L1 36 mm | d1 10,3
| d2 15 | S1 0,3 | S2 0,5 | Aislamiento color oliva | Peso por 100
unidades aprox. 0,35 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 50
piezas



Longitud (mm) 210 mm
Anchura (mm) 190 mm
Altura (mm) 27 mm
Peso (kg) 0,00348 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	50 mm²
Longitud de la vaina	20 mm
longitud total	36 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	sonstige
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	0

GTIN: 4021103822265

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de