



Principal

Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de producto o componente	Soporte de contacto auxiliar
Función	Señalización

Complementario

Opciones de los contactos auxiliares	2 a + 2 NF
Función de señalización	Posición del interruptor (apagado)
Terminal de conexión auxiliar	Screw clamp terminal
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Posición de montaje	Right-angled ((*))
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Altura	90 mm
Ancho	17,5 mm
Profundidad	49,5 mm
Peso del producto	60 g
Categoría de accesorio/componente	Accesorio de señalización

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,3 cm
Paquete 1 Ancho	5,8 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	180,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil