TPSAUX33

Contatti ausiliari, posizione OFF





Presentazione

Gamma prodotto	TransferPacT
Tipo prodotto	Auxiliary Contact Module
Applicazione	Segnalazione

Caratteristiche tecniche

Composizione contatto ausiliario	2 NO + 2 NC	
Funzione di segnalazione	Switch position (off)	
Morsettiera ausiliaria	Screw clamp terminal	
Installazione	Aggancio	
Installazione	Angolo a destra	
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m	
Altezza	90 mm	
Larghezza	17,5 mm	
Profondità	49,5 mm	
Peso prodotto	60 g	
Accessori / categoria accessori	Accessori di segnalazione	

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20	
Grado di inquinamento	3	

Confezionamenti

PCE
1
4,3 cm
5,8 cm
12,0 cm
180,0 g
S02
18
15,0 cm
30,0 cm
40,0 cm
3,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium	
☑ Dichiarazione REACh	
Sì	
Conforme alle esenzioni	
Sì	
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
₫Sì	
☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
	Sì Conforme alle esenzioni Sì Dichiarazione RoHS Della Cina Si Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi	
------------------	--