

Hoja de datos del producto

Características

GS2AH540

Mango giratorio externo, Tesys GS, mango rojo, montaje frontal, 2 posiciones I-O, IP65, para GS 100 a 400 A IEC



Principal

Gama de producto	TeSys
Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	GS2AH
Tipo de producto o componente	Mando rotativo
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys GS GS2J TeSys TeSys GS GS2K TeSys TeSys GS GS2L TeSys TeSys GS GS2N TeSys TeSys GS GS2P TeSys TeSys GS GS2Q Fupact Fupact INF GSB100 Fupact Fupact INF GSC125 Fupact Fupact INF GSD125 Fupact Fupact INF GSB160 Fupact Fupact INF GSB200 Fupact Fupact INF GSB250 Fupact Fupact INF GSD250 Fupact Fupact INF GSB400 Fupact Fupact INF GSD400
Tipo de maneta rotativa	Frontal externo
Color de la maneta	Rojo
Color de maneta y placa frontal	Amarillo

Complementario

Handle positions	O-I
Candado de maneta giratoria	Con
Switch rated current	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Normas	IEC
Peso del producto	0,24 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	17 cm
Paquete 1 Peso	247 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20

Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5,378 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------