

WT-BASE HF 9 BK - Kabelbindersockel

3240705

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240705>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 9 mm Breite, schraubbar, Befestigungsloch 5 mm, Kabelbinderdurchführung 2-seitig



Kaufmännische Daten

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 3240705 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE713Z |
| GTIN | 4046356703925 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,56 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,05 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | IT |

3240705

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240705>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------|-------------|
| Produkttyp | Kabelbinder |
| Zugfestigkeit GRP | 700 N |

Maße

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Breite | 14,6 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Länge | 22,5 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Befestigungslochs | 5 mm |

Innenmaß

| | |
|--------------|------|
| Breite_innen | 9 mm |
|--------------|------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | PA 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Kabel / Leitung

| | |
|---------------|-------|
| Zugfestigkeit | 700 N |
|---------------|-------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -10 °C ... 60 °C |

Montage

| | |
|------------|----------------|
| Montageart | Schraubmontage |
|------------|----------------|

WT-BASE HF 9 BK - Kabelbindersockel



3240705

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240705>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011571 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

WT-BASE HF 9 BK - Kabelbindersockel



3240705

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240705>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de