



Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Control
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre abreviado del equipo	LAEX
Compatibilidad del producto	LC1E400...630
Tipo de circuito de control	CA en 50 Hz Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	415 V AC 50 Hz
Resistencia media	635 Ohm en 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	35,8 H

Complementario

Límites de tensión del circuito de control	Operativa: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Consumo a la llamada en VA	160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-5...60 °C
Peso del producto	0,11 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,6 cm
Paquete 1 Longitud	11,4 cm
Paquete 1 Peso	110,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,32 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	432
Paquete 3 Altura	70,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	63,12 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------