



Hoofd

Range	PrismaSeT
Uitgebreid bereik	PrismaSeT 6300
Applicatie	Multifunctioneel
Product or component type	Geschikte kast
Nominale hoogte kast	2000 mm
Nominale breedte kast	700 mm
Nominale diepte kast	500 mm
Montage behuizing	Staande
Productspecifieke toepassing	Installing the Prisma Plus System P
Apparaatsamenstelling	2 schuifrails 4 montagebeugels montageplaat 1 structuur 1 deur: deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak 4 Adapter rechtop 1 wireless panel server 1 antenna with 2m cable 1 wiring kit: panelen 1 wireless panel server support
Alarmfunctie	Cable overheating Power availability
Protocol communicatiepoort	Bluetooth Draadloos LoRa
Maximaal aantal aansluitingen	15
Type sensor	Cable overheating sensor Energy sensor
Naam software	LoRaWAN
Supportmedium transmissie	Radiofrequentie
Local signalling	3 LED
Control type	Drukknop
Software toewijzing	EcoStruxure Facility Expert
Opdrachtinterface	EcoStruxure Power Commission Mobile

Complementair

Structuurtype	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Vol voorkant
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Toegankelijkheid voor bediening	Zijkanten van kast Achterkant Voorkant

Verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Adapter rechtop met schroeven
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Hendel: zwart (RAL 9005)
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Us nominale voedingsspanning	400 V AC 50/60 Hz + 10% - 15% 8 VA
Maximale netstroom	10 mA
Overvoltage category	IV
Location of connection	Stroomafwaarts Upstream with additional protection

Omgeving

Standards	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61010 IEC 61326-1 IEC 62974-1 IEC 62443-3-3
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Milieu-eigenschappen	Zware omgeving
Pollution degree	3
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Operating altitude	0...2000 m
Relative humidity	0...95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	215 cm
Package 1 Width	75 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	96 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja