

RC-22P2000 - Contact à sertir



1603321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603321>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Mâle, roulés, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,22 mm² ... 0,56 mm², matériau de contact: Alliage de Cu, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

La figure illustre un article similaire

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée
- Démarrage variable de la production par automatisation totale ou partielle

Données commerciales

Référence	1603321
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABRECA
Product key	ABRECA
GTIN	4046356244909
Poids par pièce (emballage compris)	0,158 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,133 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

RC-22P2000 - Contact à sertir



1603321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603321>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Contact individuel

Propriétés du produit

Type de produit

Contact à sertir

Type de matériau du contact

roulés

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact

Mâle

Type de raccordement

Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Section de raccordement

0,22 mm² ... 0,56 mm²

Indications sur les matériaux

Matériau Contact

Alliage de Cu

Matériau Surface des contacts

Au

Dimensions

Diamètre (Diamètre de contact)

1 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage

100

RC-22P2000 - Contact à sertir



1603321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603321>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-22P2000 - Contact à sertir



1603321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603321>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr