

BROCA COMBINADA PZ1 FL

Número de artículo: 114941

La zona de amortiguación (sólo para puntas de 25 mm de longitud entre el accionamiento y la punta de trabajo) absorbe los picos de fuerza excesivos, que anteriormente provocaban un elevado desgaste y fuerzas de expulsión destructivas. La zona FLEX proporciona a la BITFLEX una vida útil significativamente mayor en comparación con las puntas estándar convencionales. Broca con accionamiento hexagonal de 1/4".



Longitud (mm) 70 mm
Anchura (mm) 7 mm
Altura (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,015 kg

Atributo	Valor
Aislamiento de protección 1000 V	No
longitud total	70 mm
sistema de tornillos	sonstige
Tamaño	1
Ancho de la hoja	- mm
Grosor de la hoja	- mm
Anchura de los planos	- mm
Adecuado para uso con percusión	No
Con orificio	No
Tamaño de bit	- mm
Dimensión de la conexión	1/4 inch
De doble cara	No
Dimensión de la conexión	- mm
Montaje de la bola de resorte	No

GTIN: 4021103149416

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de