



Presentazione

| | |
|------------------------------|--|
| Maximum response time | 45 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 |
| Gamma | Masterpact |
| Nome dispositivo | MN |
| Tipo prodotto | Bobina di min tensione |
| Applicazione | Sicurezza |
| Compatibilità gamma | Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Istantaneo |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo di controllo | Standard |
| [Un] voltage power supply | 200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC |
| Soglia tensione di sgancio | 0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura |
| Holding power consumption | 4,5 W |
| Circuit breaker mounting mode | Estraibile |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 6,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 8,2 cm |
| Confezione 1: peso | 177,0 g |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|