

## DIAMANT-TRENNSCHEIBEN LINE BEIGE, 125 MM Ø

**Artikelnummer: 208710**

Diamant-Trennscheiben Line Beige; mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, geeignet für: Betonzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil) Ausführung: 10 mm; Segment Länge: 31,5 mm; Anzahl: 10; Ø- 125 mm; VE: 1

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge (mm)   | 130 mm  |
| Breite (mm)  | 130 mm  |
| Höhe (mm)    | 8 mm    |
| Gewicht (kg) | 0,17 kg |



| Merkmal                         | Wert           |
|---------------------------------|----------------|
| Stärke                          | 2.2 mm         |
| Geeignet für Aluminium          | Nein           |
| Geeignet für Stahl              | Nein           |
| Geeignet für Edelstahl          | Nein           |
| Geeignet für Kunststoff         | Nein           |
| Geeignet für Holz               | Nein           |
| Geeignet für Gusseisen          | Nein           |
| Anwendung                       | trennen        |
| Geeignet für Nassbetrieb        | Ja             |
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | Nein           |
| Geeignet für Stein              | Ja             |
| Geeignet für Beton              | Ja             |
| Geeignet für Keramik            | Ja             |
| Geeignet für Glas               | Nein           |
| Geeignet für Metall             | Nein           |
| Geeignet für Epoxidharz         | Nein           |
| Bohrungsdurchmesser             | 22.23 mm       |
| Produktionsart                  | Laser welded   |
| Segmenttyp                      | Turbo segments |
| Segmentbreite                   | 31.5 mm        |
| Segmenthöhe                     | 10 mm          |
| X-Lock Aufnahme                 | Nein           |
| Max. Drehzahl                   | 13300 1/min    |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Geeignet für Asphalt            | Ja            |
| Geeignet für Backstein          | Ja            |
| Geeignet für bewehrten Beton    | Nein          |
| Geeignet für Porenbeton         | Ja            |
| Geeignet für Gasbeton           | Ja            |
| Geeignet für Waschbeton         | Ja            |
| Geeignet für Naturstein         | Ja            |
| Geeignet für Hartgestein        | Ja            |
| Geeignet für Schamotte          | Nein          |
| Geeignet für Dachziegel         | Ja            |
| Geeignet für Bitumen            | Nein          |
| Geeignet für Putz               | Ja            |
| Geeignet für Estrichfugen       | Ja            |
| Geeignet für Kalksandstein      | Ja            |
| Geeignet für Gummi              | Nein          |
| Scheibendurchmesser             | 125 mm        |
| Schnitttiefe                    | 40 mm - 40 mm |
| Anzahl der Segmente             | 10            |
| Geeignet für trockene Anwendung | Ja            |

GTIN: 4021104087106

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de