

# Hoja de datos del producto

## Características

# LG7D18Q720

TeSys LG - enclosed DOL starter - 13...18 A -  
380 V AC coil



### Principal

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                   | TeSys                                                                                              |
| Nombre del producto                    | TeSys LG                                                                                           |
| Nombre abreviado del equipo            | LG7D                                                                                               |
| Tipo de producto o componente          | Arrancador DOL encerrado                                                                           |
| Función                                | Seguridad                                                                                          |
| Categoría de empleo                    | AC-3                                                                                               |
| Composición del dispositivo            | Contactador<br>Interrupor automático                                                               |
| Potencia del motor en kW               | 4 kW en 220/230 V AC 50/60 Hz<br>9 kW en 440 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz      |
| Rango de ajustes de protección térmica | 13...18 A                                                                                          |
| [Uc] control circuit voltage           | 380 V AC 50/60 Hz                                                                                  |
| Tipo de control                        | Pulsador Inicio blanco I<br>Pulsador Pausa negro O<br>Pulsador tipo seta Parada de emergencia rojo |

### Complementario

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                        | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1                                                                                 |
| Certificaciones de producto   | CE[RETURN]UKCA                                                                                               |
| Número de entrada para cables | 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior<br>4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior |
| Altura                        | 165 mm                                                                                                       |
| Profundidad                   | 146 mm                                                                                                       |
| Peso del producto             | 1,63 kg                                                                                                      |
| Ancho                         | 175 mm                                                                                                       |

### Entorno

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Material                    | Polycarbonato                |
| Grado de protección IK      | IK07 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IP      | IP55 acorde a IEC 60529      |
| Características ambientales | Ambiente estándar            |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 21,000 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 22,500 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 25,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,915 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 75,000 cm |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Ancho    | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso     | 31,732 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|