



### Hoofd

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Range                      | Mureva      |
| Product or component type  | Verloopplug |
| Device short name          | Mureva plug |
| Plug, categorie stekkerbus | LV          |
| Poles description          | 2P + E      |
| Network type               | AC          |
| Standaard stopcontact      | Industrieel |

### Complementair

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Plug, stekkerdoos, contr st vorm   | Recht                                    |
| [In] rated current                 | 63 A                                     |
| [Ue] rated operational voltage     | 200...250 V                              |
| Network frequency                  | 50/60 Hz                                 |
| Aardingskabelschoen rechtsdraaiend | 6 u                                      |
| Materiaal stopcontact              | Behuizing: zelfdovend technisch polymeer |
| Legering contacten                 | Pennen: vernikkeld messing               |
| Connections - terminals            | Captieve schroeven                       |
| Cable cross section                | 6...25 mm <sup>2</sup>                   |
| Buitendiameter kabel               | 17...31 mm                               |
| Kabelinvoer                        | Kabelwartel                              |
| Type schroefdraad                  | Pg 36                                    |
| Net weight                         | 0,672 kg                                 |
| Height                             | 265 mm                                   |
| Width                              | 110 mm                                   |
| Depth                              | 110 mm                                   |
| Colour                             | Grijs (RAL 7035)                         |
| Spanningskleur                     | Blauw                                    |

### Omgeving

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standards                              | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| IP beschermingsgraad                   | IP67 conforming to IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conforming to EN 62262                        |
| Vuurbestendigheid                      | 850 °C conform aan IEC 60695-2-11                  |
| Relative humidity                      | 50 % bij 40 °C<br>70 % bij 30 °C<br>90 % bij 20 °C |
| Operating altitude                     | 2000 m                                             |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 11,3 cm  |
| Package 1 Width              | 11,4 cm  |
| Package 1 Length             | 25,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 680,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 7,287 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                      |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                               |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|