

TP 6156-WHPS - Panel táctil



1190421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1190421>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Panel táctil IP66 con pantalla panorámica HD de 15,6 pulgadas (16:9) con tecnología PCAP, software: Visu+ RT

Sus ventajas

- Interfaz táctil PCAP, manejo multitáctil con 10 puntos
- Diseño sin ventilador
- Dual USB 2.0 ports
- Software de visualización Visu+ integrado
- Ideal para el empleo con PLCnext
- Interfaz serie multifuncional configurable

Datos comerciales

Código de artículo	1190421
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRCADC
Clave de producto	DRCADC
GTIN	4063151239053
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.260 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.100 g
Número de tarifa arancelaria	84714100
País de origen	TW

TP 6156-WHPS - Panel táctil

1190421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1190421>



Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Dispositivo de mando
Peso	4,3 kg

Datos del ordenador

Procesador	Arm® Cortex®-A9, 800 MHz
Sistema operativo	Windows® Embedded Compact 7
Memoria de datos	Flash eMMC, 8 GB
Puertos	1x microSD

Pantalla

Tipo de pantalla	39.6 cm / 15.6"-TFT
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Píxel(es) (HD)
Tecnología Touch	proyectivo-capacitivo (PCAP)
Tipo de iluminación de la pantalla	LED
Brillo	450 cd/m²
MTBF	50000 h
Gama de colores	16,7 millones de colores
Ángulo de lectura izquierdo	85,00 °
Ángulo de lectura derecho	85,00 °
Ángulo de lectura arriba	85,00 °
Ángulo de lectura abajo	85,00 °

Interfaces

Interfaces	2x USB 2.0
	1x COM (RS-232/422/485)
Interfaces opcionales	sin interfaz opcional
Red	1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Sistema bus	sin sistema de bus

Propiedades de sistema

Software de usuario	Visu+
---------------------	-------

Requisitos del sistema

Sistema de tiempo de utilización	Visu+ Runtime
----------------------------------	---------------

Propiedades eléctricas

Vida útil de la batería	5 años (típ.)
-------------------------	---------------

TP 6156-WHPS - Panel táctil



1190421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1190421>

Alimentación

Tensión de alimentación	24 V DC $\pm$ 20 %
Tensión de alimentación	18 V ... 32 V
Fuente de alimentación	24 V DC $\pm$ 20 %
Absorción de corriente máxima	1,81 A (Configuración del sistema máx. con 24 V DC)
Absorción de corriente típica	1,27 A (Configuración del sistema máx. con 24 V DC)

Reloj de tiempo real

Reloj de tiempo real	sí (con respaldo de batería)
----------------------	------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal
-----------------	-----------------

Datos del material

Color (Carcasa)	aluminio blanco (RAL 9006)
Material de la placa frontal	Aluminio (natural anodizado)
Material carcasa	Aleación de aluminio de colada a presión, recubrimiento de polvo

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Longitud de pelado	7 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 60 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 85 % (sin condensación)
Choque	15 g, 11 ms de duración de pulso
Vibración (servicio)	1g

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Anchura / Altura / Profundidad	398 mm / 273 mm / 51 mm (Dimensiones de la placa frontal)
--------------------------------	---

TP 6156-WHPS - Panel táctil

1190421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1190421>



Medida de montaje

Anchura / Altura / Profundidad de montaje	388 mm / 263 mm / (Sección de montaje)
---	--

TP 6156-WHPS - Panel táctil

1190421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1190421>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1190421>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: US-39088-UL



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

TP 6156-WHPS - Panel táctil

1190421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1190421>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27330201
ECLASS-15.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	167,775 kg CO2e
---------	-----------------