

Información sobre productos

16 90 130 SB

Pelacables universal para cables de construcción e industria



- Con muelle de apertura y palanca de cierre
- Para pelar todo tipo de cables convencionales redondos y cables antihumedad de Ø 8,0-13,0 mm (ej: cables de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²)
- Particularmente útil para conexiones y trabajos en cajas de distribución
- Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
- Para usar en zonas de trabajo estrechas y de difícil acceso
- Especialmente adecuado para secciones mayores y materiales de aislamiento difíciles
- No es necesario ajustar las cuchillas a la profundidad del corte
- Dispositivo pelacables para conductores e hilos de 1,5 mm² y 2,5 mm²
- Tope longitudinal alterno (ideal para diestros y zurdos)
- Dispositivo de fijación al final del mango (seguro contra caídas)

WM

Información general

Núm. de artículo	16 90 130 SB
EAN	4003773076940
Peso	47 g
Dimensiones	130 x 88 x 32 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Valores de pelado milímetros cuadrados	1,5 / 2,5 mm²
Valores de pelado (diámetro)	Ø 8 – 13 mm
Tipo de cable	cable redondo, p. ej. 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm² cable redondo, p. ej. 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

