

# VIP-3/PT/RJ45 - Módulo de transferencia de señales



2904290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904290>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo VARIOFACE con conexión push-in y conector RJ45



## Sus ventajas

- Conector RJ45, CAT3, de 8 polos
- Conexión PT
- Conexión 1:1
- Pie metálico

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2904290       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | DK2123        |
| Clave de producto                         | DK2123        |
| GTIN                                      | 4046356813761 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 67,7 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 85 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | US            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo de producto     | Módulo de transmisión  |
| Familia de productos | VARIOFACE Professional |
| Número de polos      | 8                      |

### Propiedades eléctricas

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tensión de servicio (AC/DC) | 48 V AC/DC |
| Corriente (por ramal)       | ≤ 1 A      |

### Datos de conexión

#### Nivel de campo

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de conexión              | Conexión push-in                             |
| Longitud de pelado            | 8 mm                                         |
| Sección de conductor rígido   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conductor AWG      | 26 ... 14                                    |

#### Nivel de control

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tipo de conexión     | Hembra RJ45 |
| Número de conexiones | 1           |
| Número de polos      | 8           |

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Dimensiones

#### Dimensiones del artículo

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 26,6 mm |
| Altura      | 75,8 mm |
| Profundidad | 63 mm   |

### Datos del material

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Color                             | gris (RAL 7042)           |
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |

## Normas y especificaciones

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Normas/especificaciones | EN 50178 |
|-------------------------|----------|


## Montaje

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo de montaje     | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional             |

## Notas

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dibujos



## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904290>

|  <b>CSA</b><br>ID de homologación: 2122203 |                       |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                             | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                       |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                             | 48 V                  | 1 A                     | 26 - 14     | -                     |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E238705 |                       |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                        | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                  |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                        | 48 V                  | 1 A                     | 26 - 14     | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E238705 |                       |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                         | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                   |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                         | 48 V                  | 1 A                     | 26 - 14     | -                     |

|  <b>CSAus</b><br>ID de homologación: 2122203 |                       |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                 | 48 V                  | 1 A                     | 26 - 14     | -                     |

2904290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904290>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002780 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|