



Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Bereik compatibiliteit	Lexium 32i Lexium 28 Altivar 32 Lexium 52 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32 Easy Lexium 16
Compatibiliteit product	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 3 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 4 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 4 kW, 525...600 V, driefasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,2 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,4 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	72 Ohm

Complementair

Energiepiek	6000 J bij 480 V 6600 J bij 400 V 9600 J bij 230 V 14600 J bij 115 V
Gemiddeld vermogen beschikbaar	50 W bij 50 °C
Continu vermogen	200 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	1,2 kg
Kabellengte	3 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	1,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------