

WQL 3 WFF300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Bolzenklemmen, Querverbinder, Polzahl: 3 |
|-------------|--|
| BestNr. | <u>1065800000</u> |
| Art | WQL 3 WFF300 |
| GTIN (EAN) | 4008190031312 |
| VPE | 5 Stück |
| | |



WQL 3 WFF300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Tiefe | 5 mm | Tiefe (inch) | 0,197 inch |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Höhe | 150 mm | Höhe (inch) | 5,905 inch |
| Breite | 40 mm | Breite (inch) | 1,575 inch |
| Nettogewicht | 234,81 g | | |
| Temperaturen | | | |
| Lagertemperatur | -25 °C55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C40 °C |
| Allgemeines | | | |
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 3 |
| Bemessungsdaten | <u> </u> | | |
| Nonnetrom | 520 A | | |
| Nennstrom Maße | 520 A | | |
| Ividis e | | | |
| Raster in mm (P) | 55 mm | | |
| Querverbinder | | | |
| Anzahl gebrückter Klemmen | 3 | Bemessungsstrom 2-polig | 520 A |
| Bemessungsstrom mehrpolig | 520 A | Тур | Querverbinder |
| Werkstoffdaten | | | |
| Werkstoff | Kupfer - Zink | Farbe | grau |
| | Rupiei - Zink | Tarbe | grau |
| weitere technische Daten | | | |
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | | |
| Klassifikationen | | | |
| | E0000400 | | 5 0000400 |
| ETIM 6.0 | EC000489 EC000489 | ETIM 7.0 ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 EC000489 | ECLASS 9.0 | EC000489 27-14-11-40 |
| ETIM 10.0 | 27-14-11-40 | | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 | | ECLASS 10.0 | |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 ECLASS 14.0 | 27-14-11-40 27-25-03-03 |
| ECLASS 13.0 ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| Umweltanforderungen | | | |
| | | | |
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme | | |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% | | |
| Zulassungen | | | |
| ROHS | Konform | | |
| nono | KUIIUIIII | | |



WQL 3 WFF300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
|-----------------------|--|
| Anwenderdokumentation | <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u> |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |