



Principal

| | |
|--|---|
| Gama | Masterpact |
| Nombre abreviado del equipo | unidad de retraso MN |
| Tipo de producto o componente | Auxiliar de temporización |
| Función | Control |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático |
| Tipo de bobina | Instantáneo |

Complementario

| | |
|--|---|
| Duración mínima del impulso | 200 ms |
| Rango de temporización | 0.5...3 s |
| [Uc] tensión de circuito de control | 380...480 V CA 50/60 Hz 380...480 V DC |
| Umbral de tensión de disparo | 0.35...0.7 Un abrir 0,85 Un cerrar |
| Suministros de potencia de mantenimiento | 4,5 VA |
| Potencia entrada de suministro | 200 VA |
| Tiempo respuesta | 0,5 s 0,9 s 1,5 s 3 s |
| Tipo de oferta | Pieza de recambio |
| Equipo suministrado | 1 hoja de instrucciones |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 7,6 cm |
| Paquete 1 Ancho | 8,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 9,1 cm |
| Paquete 1 Peso | 176,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 9,3 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| Sin PVC | Sí |