



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys GS
Device short name	GS2F
Product or component type	Lastscheiding zekering
Poles description	3P
Beschrijving beveiligde polen	3t
Type en samenstelling contacten	3 NO
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	50 A (at 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	40 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23A 40 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23B 50 A bij 400 V AC-23A 50 A bij 400 V AC-23B 50 A bij 500 V AC-23A 50 A bij 500 V AC-23B 50 A bij 690 V AC-23A 50 A bij 690 V AC-23B
Type zekering	NFC
Formaat smeltveiligheid	14 x 51 mm
Network type	AC DC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Type bedieningsschendel	Extern frontaal Extern rechterzijde
Mounting support	Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	750 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfschpanning	8 kV
Nominaal bedrijfsvermogen in W	25 KW bij 400 V 45 KW bij 690 V 33 kW bij 500 V
Maakvermogen	500 A bij 400 V AC-23B
Uitschakelvermogen	400 A bij 400 V (AC-23B)
Kortsluitweerstand	10,6 kA
Mechanical durability	10000 cycles
Elektrische duurzaamheid	1500 Cycles AC-23A 1500 Cycles DC-23A 300 Cycles AC-23B 300 cycles DC-23B
Aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schoenen-ringklemmen6...25 mm ²
Icm onderbrekingsvermogen	100 kA bij 400 V met beveiliging met gG-zekeringen
Aanspanmoment	Vermogenskring: 3,2 N.m

Omgeving

Standards	IEC 60947-3
Product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
Ambient air temperature for operation	-20...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Vuurbestendigheid	850 °C zekeringkap conform aan IEC 60695-2-1 960 °C behuizing conform aan IEC 60695-2-1
Height	118 mm
Width	121 mm
Depth	87 mm
Net weight	0,8 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,8 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	1,034 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	95,72 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------