



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement	Voyant lumineux
Type de lentille	Fresnel plastique
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur 120 V CA 50/60 Hz Via transformateur incorporé 110 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de la capsule	Vert
Source lumineuse	incandescent
Culot de lampe	BA 9s
[Us] tension d'alimentation	110 à 120 V CA
Position de montage	Toutes positions
Mode opératoire	Normal
Largeur hors tout CAO	54 mm
Hauteur hors tout CAO	70 mm
Profondeur hors tout CAO	42 mm
Présentation du produit	Produit complet
Type de lentille	Fresnel
Tension de service (Us)	110...120 V
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur incorporé
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz
Matière de la lentille	Polycarbonate
Dimension	30 mm
Source lumineuse	Ampoule à incandescence

Environnement

Traitement de protection	TC
Degré de protection IP	IP66

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm
Poids de l'emballage 1	167,829 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------