



Hoofd

Range of product	Harmony 9001SK
Product or component type	Controlelampje
Lenstype	Fresnel kunststof
Voeding lichtblok	Via transformator 120 V AC 50/60 Hz Via integrale transformator 110 V AC 50/60 Hz

Complementair

Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Kap/operator of lenskleur	Groen
Lichtbron	gloeïend
Lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	110...120 V AC
Werkingsspositie	Eender welke positie
Werkingssmodus	Normaal
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
Product presentatie	Compleet product
Type lens	Fresnel
[Us] rated supply voltage	110...120 V
Voeding lichtblok	Via integrale transformator
Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Materiaal lens	Polycarbonaat
Formaat	30 mm
Lichtbron	Gloeilamp

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP66

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	167,829 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.