

Ladekabel

## LL 5m T2



### LL 5m T2

#### Ladekabel

Artikelnummer: 59180901

Maße: 12,8 x 5000 x 12,8 mm

Ladekabel - AC-Ladekabel mit Kupplung Typ 2 gemäß IEC 62196-2 und offenem Leitungsende, mit Schutzkappe, Leitungsaufbau 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>, IP54 (mit Schutzkappe), Ladeleistung bis maximal 11 kW (3-phasig), Ladestrom bis maximal 16 A, zur Installation an einer Spelsberg Wallbox

**Länge 5m mit Typ 2 Kupplung**

IP54 400V  
AC

## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| max. Ladeleistung:                 | 11 kW    |
| max. Ladestrom:                    | 16 A     |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig |
| Bemessungsbetriebsspannung AC:     | 400 V    |
| Lademodus (IEC 61851):             | 3 C      |
| Länge Ladeleitung:                 | 5 m      |
| Anschlussstecker:                  | Typ 2    |
| Schutzart:                         | IP54     |
| Bemessungsstrom:                   | 16 A     |
| Anzahl Leistungskontakte:          | 5        |
| Anzahl Signalkontakte:             | 2        |
| Signalkontakte Bemessungsstrom:    | 2 A      |
| Signalkontakte Bemessungsspannung: | 30 V     |
| Kabeltyp:                          | gerade   |

### Farben

|                |             |
|----------------|-------------|
| Farbe Zubehör: | tiefschwarz |
|----------------|-------------|

### Maße und Gewicht

|              |         |
|--------------|---------|
| Breite:      | 12.8 mm |
| Länge:       | 5000 mm |
| Höhe:        | 12.8 mm |
| Durchmesser: | 12.8 mm |
| Gewicht:     | 1.68 kg |

### Materialeigenschaften

|               |    |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
|--------------------------------------|------|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C  |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902673636 |
| ETIM Klasse:         | EC002897      |
| Zolltarifnummer:     | 85444290      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Material Zubehör: | Kunststoff |
|-------------------|------------|