Scheda prodotto
Caratteristiche

VW3A9213
Kit Nema Tipo1 T13

Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori	Kit di conformità
Grado di protezione	UL tipo 1
Compatibilità prodotto	ATV61HC25N4 ATV61HC25N4D ATV61HC25Y ATV61HC31N4 ATV61HC31N4D ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV71HC20N4 ATV71HC20N4D ATV71HC20Y ATV71HC25N4 ATV71HC25N4D ATV71HC25Y ATV71HC28N4 ATV71HC28N4D ATV71HC31Y Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 250 kW, impiego normale 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 315 kW, impiego normale 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 220 kW, impiego pesante 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 250 kW, impiego pesante 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 250 kW, impiego normale 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 315 kW, impiego normale 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 250 kW, impiego pesante 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 200 kW, impiego pesante 380...480 V
Accessori / destinazione elementi	Variatore di velocità senza blocco di arresto
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61

Caratteristiche tecniche

Composizione del kit	1 piastra EMC 1 involucro IP54 Accessori di fissaggio 1 coperchio UL tipo 1 1 manuale 1 piastra forata per collegamento tubi
Peso prodotto	19,5 kg

Ambiente

Norme di riferimento	UL tipo 1

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	24 cm
Confezione 1: larghezza	49 cm
Confezione 1: profondità	45 cm
Confezione 1: peso	20,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months