




Hoofd

Range	MasterPacT
Range of product	Masterpact NT Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie
Device short name	MX
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Starter Onmiddellijke spanningsvrijgave
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Uittrekken
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600

Complementair

Operationele grens	0,7...1,1 x Un opening
Responstijd	50 ms +/- 10 % voor Masterpact NT 50 ms +/- 10 % voor Compact NS630b...1600
Voeding houdvermogen	4,5 VA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	1,163 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldeet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------