Hoja de datos del producto
Características

NSYCVF165M115PF
Ventilador 115V IP54 165 m3/h con Rejilla de Salida y Filtro G2

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Type of filter	Estándar
Flow rate	Caudal libre con filtro estándar: 165 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensión nominal de alimentación	75...126 V
Tensión de entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Absorbed power	15.5 W 50 Hz 14.4 W 60 Hz
[In] Corriente nominal	0,2 A 50 Hz 0,18 A 60 Hz
Noise level < at	50…51 dB
Tipo de cojinete	Bola
Altura	Externo: 268 mm
Anchura	Externo: 248 mm
Profundidad	Externo : 104 mm
Dimensiónes de corte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,14 kg
Material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura ambiente de operación	-20…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Presión máxima	50 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación
Condiciones de uso	La temperatura exterior debe ser 5 ºC inferior a la temperatura interior El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima El entorno circundante debe estar relactivamente limpio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19 cm
Paquete 1 Ancho	25,5 cm
Paquete 1 Longitud	27,5 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 1 Peso	1,4 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	120
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	170 cm
Paquete 2 Peso	178 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months