



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CR
Product or component type	Weerstandsverwarming
Stroombereik	150 W
Ingangsspanning	270...420 V AC 50/60 Hz

Complementair

Werkingspositie	Vertikaal
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Product certifications	VDE[RETURN]UL
Materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium
Hoogte	300 mm
Breedte	90 mm
Diepte	80 mm
Gebruiksvoorwaarde	Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Elektrische beveiliging is nodig Luchtdichte kast
Bevestigingsmethode	Met clips
Mounting support	35mm DIN rail

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	708 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	16 cm
Package 2 Width	26 cm
Package 2 Length	58 cm
Package 2 Weight	10,6 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	100 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	350 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------