

TTC-6P-T3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3



1027591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de repuesto para protección contra sobretensiones de tipo 3 de la serie de productos TERMITRAB complete T3. Tensión nominal 24 V.

Sus ventajas

- Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
- Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
- Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
- Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
- La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia

Datos comerciales

Código de artículo	1027591
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL14D1
Clave de producto	CL14D1
GTIN	4055626522234
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,72 g
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	DE

TTC-6P-T3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3



1027591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	CBM:
	2905743 CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
	2905744 CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
	CBMC:
	2906032 CBMC E4 24DC/1-10A NO
	2908716 CBMC E4 24DC/1-10A NO-C
	2910411 CBMC E4 24DC/1-10A IOL
	PTCB:
	2908262 PTCB E1 24DC/1-8A NO
	CB E1:
	2800907 CB E1 24DC/10A NO P
	2800914 CB E1 24DC/10A S-R P
	2800928 CB E1 24DC/10A S-C P
	2905805 CB E1 24DC/10A SI-R P
	2905812 CB E1 24DC/10A SI-C P

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de repuesto
Familia de productos	TERMITRAB complete
Sistema de alimentación de corriente IEC	DC
Construcción	Macho
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2
Clase de ensayo IEC	III
	T3
Tipo EN	T3
Número de puertos	One

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufable
------------------	------------

Dimensiones


TTC-6P-T3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3



1027591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>

Esquema de dimensiones



Anchura	6,2 mm +0,1 mm
Altura	39 mm
Profundidad	60,3 mm

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PBT
Material carcasa	PBT

Circuito de protección

Pistas de protección	(DC+) - (DC-)
	(DC+/DC-) - PE
Dirección de actuación	1L-N & N-PE
Tensión nominal U_N	24 V DC
Tensión constante máxima U_C	30 V DC
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	1 kA
Choque combinado U_{OC}	2 kV (2 Ω)
	2 kV (2 Ω)
Nivel de protección U_p (DC+) - (DC-)	$\leq 0,09$ kV ($U_{OC} = 2$ kV)
	$\leq 0,2$ kV ($U_{OC} = 6$ kV)
Nivel de protección U_p (DC+/DC-) - PE	$\leq 0,7$ kV
Tiempo de reacción t_A (DC+) - (DC-)	≤ 1 ns
Tiempo de reacción t_A (DC+/DC-) - PE	≤ 100 ns
Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	60 A DC (sin fusible previo adicional)
	220 A DC
Fusible previo máximo en caso de cableado de paso	6 A (gG)
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel)	6 A (gG)
	10 A (véase el texto indicativo: CBM, CBMC, PTCB, CB E1)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

TTC-6P-T3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3



1027591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>

Altitud	≤ 6000 m (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibración (en servicio)	5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 ciclos/eje / X, Y, Z)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011

EN 61643-11

Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------

TTC-6P-T3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3

1027591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>

Dibujos

Esquema de dimensiones





Diagrama eléctrico



TTC-6P-T3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3



1027591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168

UAE-RoHS

ID de homologación: 22-06-16783



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 333250



UL listado

ID de homologación: FILE E 333250

TTC-6P-T3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3



1027591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-T3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3



1027591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1027591>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	40c47b43-2a3b-412c-a612-4011ceb862a0

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,536 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es