

DESTORNILLADOR ESPECIAL VDE SLIM, PERFIL COMBINADO MPZ FL 2 X 100 MM

Número de artículo: 117782

Destornillador especial delgado VDE aislado a 1.000 V con perfil combinado, aislamiento de la hoja estrecho que garantiza una accesibilidad óptima a los tornillos de encaje profundo, fabricado según IEC 60900, clasificación VDE 0682, parte 201, comprobado por piezas en baño de agua con una tensión de prueba de 10.000 voltios, comprobado según GS. Mango triangular ergonómico, resistente a la gasolina, diluyentes y otros disolventes químicos. Versión: PZ FL2 x 100 mm, longitud total 215 mm



Longitud (mm) 215 mm
 Anchura (mm) 34 mm
 Altura (mm) 34 mm
 Peso (kg) 0,102 kg

Atributo	Valor
Versión de baja chispa	No
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Diseño del asa	2-Komponenten
Peso	74 g
Certificado por VDE	Sí
longitud total	215 mm
Ejecución	gerade
sistema de tornillos	Kreuz
Longitud de la hoja	100 mm
Diámetro del sonido	4 mm
Diseño de precisión	No
Material del asa	Kunststoff
Ejecución del vástago	rund
Accionamiento cuadrado/hexagonal	ohne
Escuadra hexagonal en toda la hoja	No
Antimagnético	No
dispositivo de sujeción	No
Con protección antideslizante	Sí
Tapa giratoria	No
Con tapa de impacto	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Material de la hoja	Chrom-Vanadium-Stahl
Protección de la superficie de la cuchilla	sonstige
Hoja continua	No
Tamaño	2

GTIN: 4021103177822

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de