

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 16**Artikelnummer: 132524**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 22,5 mm; Materialstärke 2,0 mm; Nennmaß PG 16; Größe 7/8"; Schrauben-größe 9,5x50,0 mm; Vorbohr-Ø 10 mm



Länge (mm)	43 mm
Breite (mm)	43 mm
Höhe (mm)	96 mm
Gewicht (kg)	0,168 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	Matrix and punch
Lochform	rund
Lochdurchmesser	PG16
Lochbreite	- mm
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Betätigungsart mechanisch	Ja
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103325247

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de