

EB 4 F (929 095)

Para 4x DGA GF TVMontaje con ahorro de espacioProducto clase A



Fotografía no vinculante

Bloque de puesta a tierra de cuatro polos con bornas F para la compensación de potencial de los apantallamientos de los cables SAT o de los descargadores de corriente de rayo DGA GF TV.

Tipo art. no.	EB 4 F 929 095
Máx. tensión permisible de servicio DC	65 V
Corriente nominal (I _n)	2 A
D1 Corriente de choque (10/350 µs)	10 kA
Margen de frecuencia	0-2400 MHz
Atenuación de intercalación	típico 0.2 dB
Atenuación de reflujo	≥ 20 dB
Dimensiones del blindaje 30-2400 MHz (Clase A)	≥ 90 dB
Resistencia de ondas	75 Ω
Temperatura de funcionamiento (T _U)	-40 °C ... +70 °C
Montaje sobre	pared
Conexión (entrada/salida)	clavija F / clavija F
Toma de tierra a través de	4 x conexiones roscadas para hilos hasta max. Ø4 mm
Material de la carcasa	metal
Color	plateado
Peso	90 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364113398
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.