

EVK8KS4PB40

Protection kit (tap-off unit, MCB/RCD), EVlink, mounting on Canalis KS trunking, for 22 kW charging station, 4P, 40 A



Hoofd

Range	EVlink
Product or component type	Aftapeenheid
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem Canalis KT railkokersysteem EVlink EVlink parking EVlink EVlink-muurdoos EVlink EVlink Wallbox Plus EVlink EVlink Smart Wallbox
Compatibiliteit product	Canalis KS railkokersysteempug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type pug-in
Nominale uitvoerstroom	22 kW

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Beveiligingstype	1,0 x installatieautomaat (MCB) - 4P - 40 A bij 400 V - C curve 1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 40 A bij 400 V - 30 mA type B-EV (elektrisch voertuig)
Meegeliverde apparatuur	Miniature circuit breaker (MCB) Aardlekschakelaar (RCD) Wartel moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftapeenheid	3L+N+PE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	500 V
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabelschonen - ISO63 16 mm ² flexibel Kabelschonen - ISO63 16 mm ² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftapeenheid	Door de deur te openen
Aardingssysteem	TT TN-S IT
Colour	Wit (RAL 9001)
18 mm standen	8
Width	444 mm
Depth	133 mm
Maat deuropening	432.5 mm
Height	220 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,8 cm
Package 1 Width	37 cm
Package 1 Length	22 cm
Package 1 Weight	2,926 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	38
Package 2 Height	78,5 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	123,188 kg