



Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	Wiser
Tipo prodotto	Connected dimmer

Caratteristiche tecniche

Concentrator compatibility	Wiser hub generation 2
Mobile App name	Wiser Home
Device presentation	Module
Applicazione	Controllo dell'illuminazione
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipo dimmer di regolazione	Universal
Tipo di carico	Lampada LED: 5...100 VA a 230 V CA (RC LED mode) Lampada LED: 5...20 VA a 230 V CA (RL LED mode) Lampada a incandescenza: 14...200 W a 230 V CA Lampada alogena: 14...150 W a 230 V CA Lampade alogene bassa tensione: 14...200 VA a 12 V CA (Trasformatore elettronico) Lampade alogene bassa tensione: 14...150 VA a 12 V CA (Trasformatore ad avvolgimento)
Tensione nominale di esercizio [Ue]	220...240 V CA 50/60 Hz
Consumo standby	Max. 0.4 W
Potenza del fusibile associato	16 A
Tipologia protezione	Protezione da surriscaldamento Protezione da cortocircuito Automatic overload protection
Colore	Grigio scuro
Finitura superficie	Opaco
Segnalazione locale	Indicatore programmazione: 1 LED (verde/rosso)
Numero di uscite	1
Tipo di comando	Controllo locale Comando di regolazione dell'intensità delle luci Controllo locale automatic load detection Remote control by auxiliary push-button Commutazione accensione/spegnimento Remote control by auxiliary push-button Comando di regolazione dell'intensità delle luci Controllo a distanza Wiser App Commutazione accensione/spegnimento Controllo a distanza Wiser App Comando di regolazione dell'intensità delle luci Controllo a distanza Wiser App device programming
Compatibilità software	Wiser App: dimming range control Wiser App: overtravel control Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode Wiser App: management of the dimming mode Wiser App: enable switch-on brightness/memory function Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: load control
Maximum number of connected devices	Zigbee: <15 (smart device)

Tipo rete di comunicazione	Senza cavo Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Requisiti sistema	Wiser Home Touch Wiser App
Ausiliari collegati	Maximum 10 auxiliary push-buttons, distanza: 50 m
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Numero di terminali	2
Capacità di connessione a serraggio	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² per solido cavi 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² per rigido cordato cavi
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1 and combi
Installazione	Parete Installation box
Tipo di installazione	Installazione interna
Profondità	22 mm
Larghezza	43 mm
Altezza	43 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	7,8 cm
Confezione 1: profondità	7,8 cm
Confezione 1: peso	90,6 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,171 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	280
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	34,911 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita