



Hoofd

Merk product	Schneider Electric
Range	Wiser
Product or component type	Connected dimmer

Complementair

Compatibiliteit product	Wiser hub generation 2
Naam mobiele app	Wiser Home
Product presentatie	Module
Device application	Lichtregeling
Montage apparaat	Verzonken
Dimmertype	Universeel
Type last	LED lamp: 5...100 VA bij 230 V AC (RC LED mode) LED lamp: 5...20 VA bij 230 V AC (RL LED mode) Gloeilamp: 14...200 W bij 230 V AC Halogeenlamp: 14...150 W bij 230 V AC Laagspanningshalogeenlampen: 14...200 VA bij 12 V AC (elektronische transformator) Laagspanningshalogeenlampen: 14...150 VA bij 12 V AC (gewikkelde transformator)
Ue toegekende bedrijfsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
Verbruik bij stand-by	Max. 0.4 W
Bijbehorend zekeringskaliber	16 A
Type bescherming	Bescherming oververhitting Beveiliging tegen kortsluiting Automatische overbelastingsbeveiliging
Kleurtint	Donkergrijs
Oppervlakte afwerking	Mat
Lokale signalering	Programmeerindicatie: 1 LED (groen/rood)
Aantal uitgangen	1
Besturingstype	Plaatselijke regeling dimmerschakelaar Plaatselijke regeling Automatische belastingdetectie Afstandsbediening via extra drukknop in/uit-schakelen Afstandsbediening via extra drukknop dimmerschakelaar Afstandsbediening Wiser App in/uit-schakelen Afstandsbediening Wiser App dimmerschakelaar Afstandsbediening Wiser App device programming
Naam software	Wiser App: regeling van het dimbereik Wiser App: overtravelcontrole Wiser App: schakeltijd programmeren Wiser App: schakelklokmodus inschakelen Wiser App: beheer van de dimmodus Wiser App: inschakelhelderheid/geheugenfunctie inschakelen Wiser App: laat tijdmodus/overtravel tijd toe Wiser App: upgradefirmware van het apparaat Wiser App: lastcontrole
Aantal aangesloten apparaten	Zigbee: <15 (smart device)

Type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bij < 50 m
Systeemvereisten	Wiser Home Touch Wiser App
Verbonden hulpstukken	Maximum 10 auxiliary push-buttons, afstand: 50 m
Connections - terminals	Schroefaansluitblok
Aantal terminals	2
Capaciteit klem aansluiting	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² voor vast kabel(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² voor massief-bedraad kabel(s)
Vorm schroefkop	Pozidriv Nr 1 en combi
Mounting support	Wand Installatiedoos
Installatietype	Installatie binnenshuis
Depth	22 mm
Width	43 mm
Height	43 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	7,8 cm
Package 1 Weight	90,6 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,171 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	34,911 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur