


Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°



Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikel-Nr.: | 5200.21 |
| EAN: | 7611614128733 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet |
| Gewinde (G) | Pg 21 |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 12.5 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 16.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 16.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 20.5 mm |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Masswert (H) | 44 mm |
| Gewindelänge (L) | 10 mm |
| Masswert A | 20 mm |
| Masswert B | 52 mm |
| Hinweis | - |
| Versand | 25 |
| Preisgruppe | 540 |

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.