



Hoofd

Range	PowerLogic
Product name	CT
Product or component type	Stroomtransformator
Secundaire stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 bij 3,75 VA
[In] rated current	300 A

Complementair

Type stroomtransformator	Standaard voor railsysteem Split core
Ratio stroomtransformator	300/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	300 A
Maximale veiligheidsfactor	5
Toelaatbare stroom	18000 A gedurende 1 s
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V 50 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	DIN-rail Bevestigd op een oppervlak met schroeven
Breedte	Buiten: 93 mm Binnen: 23 mm
Hoogte	Buiten: 106,15 mm Binnen: 33 mm
Diepte	58 mm
Elektrische isolatieklasse	Klasse E
Opening rails	20 x 30

Omgeving

Standards	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	634,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	15,76 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.