

BSH0402P17F2A

BSH AC servomotor - 0.38N.m - 9000 rpm -
Gesleuteld - Met rem - IP50



Hoofd

Device short name	BSH
Product or component type	Servomotor
Maximale mechanische snelheid	10000 rpm
Continu koppel in stilstand	0,38 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 0,38 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 0,38 N.m voor LXM32.U45M2 bij 1,5 A, 230 V, enkelfasig
Piekkoppel in stilstand	1,37 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 1,37 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 1,37 N.m voor LXM32.U45M2 bij 1,5 A, 230 V, enkelfasig
Nominaal outputvermogen	275 W voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 289 W voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 152 W voor LXM32.U45M2 bij 1,5 A, 230 V, enkelfasig
Nominaal koppel	0,292 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 0,307 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 0,364 N.m voor LXM32.U45M2 bij 1,5 A, 230 V, enkelfasig
Nominale snelheid	9000 tpm voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 9000 tpm voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 4000 tpm voor LXM32.U45M2 bij 1,5 A, 230 V, enkelfasig
Aseinde	Gesleuteld
IP beschermingsgraad	IP50 norm
Resolutie snelheidsfeedback	32768 punten/omw x 4096 omw
Houdrem	Met
Mounting support	Internationale standaard flens
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connectoren

Complementair

Bereik compatibiliteit	Lexium 32
[Us] nominale voedingsspanning	400 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	1,5 A
Continu vermogen	398 W
Maximale stroom Irms	6 A voor LXM32.U60N4 bij 480 V 6 A voor LXM32.U60N4 bij 400 V 6 A voor LXM32.U45M2 bij 230 V
Max permanente stroom	1,5 A
Schakelfrequentie	8 kHz
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde

Asdiameter	8 mm
Aslengte	25 mm
Sleutelbreedte	12 mm
Type terugkoppeling	Multiturn SinCos Hiperface
Houdkoppel	0,4 N.m vasthoudrem
Motorflensmaat	40 mm
Aantal geschakelde motoren	2
Koppel constant	0,253 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	18 V/krpm bij 20 °C
Aantal motorpolen	10
Inertie rotor	0,0588 kg.cm ²
Statorweerstand	11,6 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	12,8 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	1,1 ms bij 20 °C
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem	5,8 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	119,4 mm
Diameter centrerende kraag	30 mm
Centreerkraagdiepte	2,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	4,5 mm
Cirkeldiameter montagegaten	46 mm
Net weight	0,8 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	998,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	13
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	13,624 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	52
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	62,496 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja