




Hoofd

Range	Linery
Product name	Linery TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRV
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Type aansluitblok	Doorvoer
Klemmenblokniveau	3
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	2,5 mm ²
Lengte	90 mm
Colour	Grijs
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Width	5,2 mm
Height	77,5 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts (M3) 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts (M3)
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal metingsingangen	3
Sectie kabel	0,14...4 Mm ² , vast kabel met kabeluiteinde 0,2...2,5 Mm ² , flexibel kabel met kabeluiteinde 0,14...4 Mm ² , vast kabel zonder kabeluiteinde 0,14...4 mm ² , flexibel kabel zonder kabeluiteinde
Tightening torque	0,5...0,6 N.m
Wire stripping length	9 mm
Werkuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	500 V conform aan EN/IEC 60947-7-1
In toegekende stroomsterkte	20 A conform aan EN/IEC 60947-7-1
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing Koperlegering: connector en schroef Koperlegering: gemeenschappelijke verbinding Chroom-nikkel-staal: veer
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	25,1 g

Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	EAC[RETURN]CSA[RETURN]cURus
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	36,500 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	36,500 cm
Package 2 Weight	1,324 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,456 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------