



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome prodotto	Acti9 STI
Tipo prodotto	Portafusibile sezionatore
Nome dispositivo	STI
Numero di poli	1P

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	2 A 4 A 6 A 10 A
Curva fusibile	AM GG
Calibro fusibile	8,5 x 31,5 mm
Tensione nominale di esercizio [Ue]	400 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	75 mm
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 0,75...10 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 0,5...6 mm ² flessibile Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 0,75...4 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 0,5...6 mm ² flessibile
Lunghezza spelatura fili	12 mm
Coppia di serraggio	2 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,8 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	55 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,6 cm
Confezione 2: larghezza	9,2 cm
Confezione 2: profondità	22,2 cm
Confezione 2: peso	714 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	9,055 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------