

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 1,0 MM²/8 MM, FR 1, ROOD

Artikelnummer: 187114

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurs-
erie 1, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind,
met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige kop-
eren geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De
adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Tech-
nische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 1 | Isolatiekleur:
rood | d1: 1,4 | d2: 3 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per
100 stuks: ca. 0,009 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	14 mm
Breedte (mm)	3,3 mm
Hoogte (mm)	14 mm
Gewicht (kg)	0,00009 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	1 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	14 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	rot
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112502

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de