## KNX - Actuador binario carril DIN 2 canales 230 V 16 A con det corriente





# Principal

Gama de producto KNX  Tipo de producto o Accionador de conmutador componente  Modo de Manual		
componente	Gama de producto	KNX
Modo de Manual		Accionador de conmutador
funcionamiento		Manual
Tipo de bus KNX	Tipo de bus	KNX
Información adicional Conectables con diferentes fases sobre o dispositivo modular	sobre o dispositivo	Conectables con diferentes fases
Número de contactos 2	Número de contactos	2

#### Complementario

Función disponible	Detección de corriente
Número total de módulos de 18 mm	2,5
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de operación	100240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
[In] Corriente nominal	0,116 A
Tipo de carga	Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3600 W, 230 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2500 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 1600 W, 100 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3840 W, 240 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 1086 W, 100 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2608 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 1086 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2500 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2608 VA, 240 V AC Capacitivo, estado 1 , 16 A, 200 μF, 100240 V AC Motor, estado 1 <= 434 W, 100 V AC Motor, estado 1 <= 1000 W, 230 V AC Motor, estado 1 <= 1043 W, 240 V AC

#### Entorno

Grado de protección IP	IP20

### Unidades de embalaje

Official de Chibalaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,900 cm
Paquete 1 Longitud	9,700 cm
Paquete 1 Peso	218,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	19,500 cm
Paquete 2 Ancho	30,800 cm

Paquete 2 Longitud	40,600 cm
Paquete 2 Peso	6,948 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months