



### Presentazione

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Gamma prodotto                                   | KNX                      |
| Tipo prodotto                                    | Attuatore interruttore   |
| Modalità operativa                               | Manuale                  |
| Tipo di bus                                      | KNX                      |
| Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare | Collegabile con più fasi |
| Numero di contatti                               | 2                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione disponibile                | Rilevamento corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numero totale di moduli (18 mm)     | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installazione                       | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 100...240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenza di rete                   | 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corrente nominale [In]              | 0,1...16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di carico                      | Lampade a incandescenza: ≤ 3600 W, 230 V CA<br>Lampade alogene: ≤ 2500 W, 230 V CA<br>Lampade a incandescenza: ≤ 1600 W, 100 V CA<br>Lampade a incandescenza: ≤ 3840 W, 240 V CA<br>Lampade alogene: ≤ 1086 W, 100 V CA<br>Lampade alogene: ≤ 2608 W, 240 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 1086 VA, 100 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 2500 VA, 230 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 2608 VA, 240 V CA<br>Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA<br>Motore: ≤ 434 W, 100 V CA<br>Motore: ≤ 1000 W, 230 V CA<br>Motore: ≤ 1043 W, 240 V CA |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,900 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,700 cm  |
| Confezione 1: peso               | 218,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 30        |
| Confezione 2: altezza            | 19,500 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,800 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,600 cm |
| Confezione 2: peso               | 6,948 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|